

Подготовка сжатого воздуха

Серия DW



DW

Технические характеристики

		DW			
Технические характеристики согласно ISO 7183 A1		176	257	351	433
при DTP -40 °C					
Объемный поток	м³/мин	17,6	25,7	35,1	43,3
Потеря давления	бар	0,35	0,33	0,48	0,52
Средняя потребляемая эл. мощность	кВт	7,8	12,8	16,6	20,8
Избыточное давление	бар	5 до 10			
Температура окружающей среды	°C	+2 до +43			
Температура сжатого воздуха на входе	°C	+2 до +50			
Габариты Д x Ш x В	мм	2.045 x 1.400 x 2.112	2.315 x 1.450 x 2.058	2.315 x 1.580 x 2.185	2.415 x 1.575 x 2.374
Масса	кг	1.500	1.800	2.000	2.600
Соединение для подачи сжатого воздуха		DN 80	DN 80	DN 80	DN 100
Электропитание		400 V / 3 / 50 Hz			
Оборудование					
Фильтр предварительной очистки серии KE (экстра)		•	•	•	•
Пылевой фильтр серии FD-НТ (дополнительный фильтр)		•	•	•	•
Фильтр управляющего воздуха FD		•	•	•	•
Изоляция для резервуара		•	•	•	•