

Подготовка сжатого воздуха

Серия DW



DW

Технические характеристики

Технические характеристики согласно ISO 7183 A1		DW			
		527	608	702	819
при DTP -40 °C					
Объемный поток	м³/мин	52,7	60,8	70,2	81,9
Потеря давления	бар	0,37	0,44	0,47	0,33
Средняя потребляемая эл. мощность	кВт	25,5	28,8	32,8	39,3
Избыточное давление	бар	5 до 10			
Температура окружающей среды	°C	+2 до +43			
Температура сжатого воздуха на входе	°C	+2 до +50			
Габариты Д x Ш x В	мм	2.855 x 1.675 x 2.192	3.055 x 1.930 x 2.092	3.270 x 2.150 x 2.430	3.770 x 2.170 x 2.148
Масса	кг	2.700	3.400	3.800	4.700
Соединение для подачи сжатого воздуха		DN 150	DN 150	DN 150	DN 150
Электропитание		400 V / 3 / 50 Hz			
Оборудование					
Фильтр предварительной очистки серии KE (экстра)		•	•	•	•
Пылевой фильтр серии FD-HT (дополнительный фильтр)		•	•	•	•
Фильтр управляющего воздуха FD		•	•	•	•
Изоляция для резервуара		•	•	•	•